

Ateliers Zelij

CRÉATEURS DE SURFACES

Livret de pose et entretien de nos zelliges


INSTALLATION

1/ Préparation du support



Assurez vous que les supports sont sains et propres, sans irrégularités. Pour les parties en contact avec l'eau (douches, bassins, ...) il est nécessaire de rendre la surface étanche avant la pose des zelliges.

2/ Préparation des zelliges




Carreaux en vrac : Avant la pose, immerger les carreaux dans de l'eau quelques minutes et laisser les sécher 15mn. Panneaux pré-assemblés : pulvériser de l'eau à l'arrière du panneau pour ralentir la prise de colle.

3/ Installation Bord à Bord

Pas de croisillon ! Tous nos zelliges doivent être placés bord à bord avec un minimum de joint pour obtenir une surface uniforme et authentique après jointage.

4/ Double encollage



A cause de l'épaisseur non calibrée, nous recommandons de double encoller le support et l'arrière des carreaux pour assurer une épaisseur de colle de 10mm entre le panneau et l'arrière du carreau.

5/ Jointage

Appliquer un mortier de jointement très liquide sur l'ensemble de la surface pour remplir tous les joints. Après le jointage, nettoyer les carreaux avec précaution pour éliminer les traces de ciment.

6/ Entretien



Les zelliges émaillés ne requièrent aucune précaution. Les terres cuites naturelles doivent être protégées avec un hydrofuge-oléofuge type FILAFOB (Fila®). La pose en extérieur demande une installation et traitement spécifique.

RECOMMANDATION

Nos zelliges sont adaptés à la pose des murs (et sols dans les conditions spécifiques), en extérieur si les températures ne descendent pas en dessous de 15°C, pour les projets résidentiels et commerciaux.

La production des zelliges implique des variations de couleurs. Nous recommandons de prendre les carreaux aléatoirement dans plusieurs boîtes pour éviter à l'installation d'avoir une zone avec une même variation. Il y aura toujours une série de petits défauts qui contribuent à mettre en valeur les délicates nuances. Ainsi, il n'est pas besoin de trier pour utiliser seulement les carreaux dits parfaits. Nous sélectionnons nos zelliges de manière stricte, il serait donc contradictoire de vouloir un caractère traditionnel tout en exigeant une réalisation parfaitement uniforme.

Colle Flex gris ou blanc selon la couleur des carreaux.

Mortier de jointement flex pour joints fins

Recommandations de couleur de joint

Gris clair : TC06 - TC37 - TC10 - TC32 - TC23A - TC04 - TC22 - TC20 - A2

Gris : TC33 - TC35 - TC31 - TC03 - TC19

Merci d'avoir choisi les produits exclusifs des Ateliers Zelij !

Nous espérons qu'ils vous donneront entièrement satisfaction.
N'hésitez pas à nous contacter pour toutes questions et bien sur nous adresser les photos de votre projet. 😊

www.zelij.com